

Cople con recubrimiento de PVC

[Volver al menu principal](#)

Características

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Con mangas de PVC para garantizar el sellado.
- Medidas comerciales desde 1/2" hasta 4" de diámetro.
- Fabricados en acero Galvanizado cédula 40 sin costura y en aluminio libre de cobre cédula 40 tipo IPS aleación 6063 T6.

Certificaciones y conformidades del Material base

- Acero Galvanizado: UL-6, ANSI C 80.1, NMX-J-534-ANCE
- Aluminio: UL-6A, ANSI C 80.5
- NRF-048-PEMEX, NRF-181-PEMEX, NEMA NR1



Se muestra CPL75ALR

Cople con recubrimiento de PVC Repsa Yellow Coat

Diámetro del tubo en pulg.	Acero Galv.	Aluminio	Diámetro exterior en pulg.	Longitud total con manga en pulg.	Hilos por pulg.
1/2"	CPL50R	CPL50ALR	1.010	3.750	14
3/4"	CPL75R	CPL75ALR	1.250	3.750	14
1"	CPL100R	CPL100ALR	1.525	4.937	11 1/2
1-1/4"	CPL125R	CPL125ALR	1.869	5.500	11 1/2
1-1/2"	CPL150R	CPL150ALR	2.155	5.750	11 1/2
2"	CPL200R	CPL200ALR	2.650	5.937	11 1/2
2-1/2"	CPL250R	CPL250ALR	3.250	6.878	8
3"	CPL300R	CPL300ALR	3.870	7.031	8
3-1/2"‡	CPL350R	CPL350ALR	4.500	7.094	8
4"	CPL400R	CPL400ALR	4.875	7.188	8
5"‡	CPL500R	CPL500ALR	6.000	7.374	8
6"‡	CPL600R	CPL600ALR	7.200	7.437	8

‡ Medida especial se suministra sobre pedido, consulte a su distribuidor para mayor información.

Ayuda para especificar

Cople para Tubería conduit de aluminio libre de cobre o acero galvanizado, cédula 40, de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, con mangas de PVC para garantizar el sellado, conforme a lo establecido en la norma NRF-048-PEMEX, marca REPSA Yellow Coat®